



AnyShop PRO

Ultra High Performance with a Budget Price!
New Style for 2014

ANYSHOP PRO is a modern looking POS system with multiple color options that allow it to match well with just about any décor. The ANYSHOP PRO boasts high performance, dependability and compatibility for the hospitality and retail verticals. Its

next generation Intel Atom energy efficient processor reduces power consumption and also reduces total cost of ownership. Simply put, the ANYSHOP PRO is one of the best POS systems you can buy today for your money.

- Stylish, Space Saving Design
- Eco Friendly : Saves Power & The Environment
- Energy Efficient Intel Atom CPU
- Fanless Deign Ensuring Years of Operation
- DDR1066-3MHz 2GB Memory (MAX. 4GB)
- LED Technology Offers Vibrant Video Graphics
- Industrial Grade Motherboard
- Shock Resistant Storage(HDD/SSD) Housing



عملکردی قدرتمند ، ظاهری زیبا

صندوق مکانیزه فروش لمسی با طراحی مدرن و عملکردی بهینه شده است که به خوبی با دکوراسیون های مختلف منطبق می شود ، عملکردی قدرتمند ، قابل اعتماد و انطباق پذیری با نیازهای کلیه فروشگاه های خرده فروشی ، رستورانها هایپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای از ویژگی های این دستگاه است.

امکانات خاص



نمایشگر لمسی با قابلیت تنظیم زاویه دید



نمایشگر مشتری

- VFD type
- 20 columns x 2 lines

صدای استریو

کارتخوان مغناطیسی (MSR)
کارتخوان هوشمند (SCR)

نمایشگر دوم

- 10.1", "12.1" display
- 768 x 1024 resolution



Specifications



AnyShop PRO		
CPU	Intel Atom processor D1) 2550MB Cache, 1.86 GHz, Dual Core for Cedarview-D)	پردازنده
Chipset	Intel NM10	چیپست
Storage	SATA 3) 2Gb/s) 2.5 inch HDD or SSD, Support AHCI	ظرفیت ذخیره سازی اطلاعات
Memory	DDR1066-3MHz SODIMM 2GB (MAX. 4GB)	حافظه رم
Graphic	Integrated Intel GMA HD 3650	کارت گرافیک
Display		نمایشگر
Resolution	15" LED Backlight TFT-LCD 250 cd/m ² (1024 x 768 resolution)	ابعاد و دقت نمایشگر
Touch screen	-5wired Resistive Touch	نوع صفحه لمسی
Internal I/O		درگاه های داخلی
USB	3 Ports (reserved for touch controller, SCR EMV card, MSR controller)	درگاه یو اس بی
Serial port	COM 5 (reserved for cash drawer port) & COM 6 (reserved for MSR)	درگاه سریال
Display port	VGA & COM 4 (reserved for CDP)	درگاه تصویر
Extension slot	Mini PCIe	درگاه های اضافه
Primary display	24bit LVDS	نمایشگر اصلی
Speaker	2 x 0.8W (Stereo)	بلندگو
External I/O		درگاه های خارجی
USB	Rear 4 (USB 2.0 x 4 ports)	درگاه یو اس بی
PS/2	1 Port (reserved for Keyboard & Mouse)	درگاه پی اس ۲
Serial port	COM 3 ~ 1 with 5V/12V power output on 9pin	درگاه سریال
LAN	Realtek RTL 8111E Ethernet Controller	شبکه
Audio	Realtek ALC 892 / Line-out, Mic-in	صدا
Display port	VGA x 1 port	خروجی تصویر
Options		امکانات قابل افزایش
MSR	Comply with ISO 7811, Support 3 & 2 & 1 track	کارتخوان مغناطیسی
Side USB	2 Ports (USB 2.0 x 2 ports)	خروجی یو اس بی
SCR	EMV level 1	کارتخوان هوشمند
Dallas	Dallas I-button reader	کلید امنیتی
Customer display	VFD type (20 x 2)	نمایشگر مشتری
2nd LCD	10.1" LCD or 12.1" LCD (1024 x 768 resolution)	نمایشگر دوم
WiFi	Mini PCIe for wireless LAN	شبکه بی سیم
Operating Temperature	0°C ~ 40°C at %80 ~ %10 humidity	دمای عملیاتی
Storage Temperature	20-°C ~ 60°C at %80 ~ %10 humidity	دمای ذخیره سازی
Qualification	CE, FCC, KC	استانداردهای اخذ شده
Power	Adaptor 12V, 5A	منبع تغذیه
OS Support	Windows XP/Vista, Windows 7, POS Ready 7/2009	سیستم عامل اجرایی
Dimension (WxHxD)	384 x 381 x 263(mm), 15.1x 15 x 10.3(inch)	ابعاد دستگاه

* Product specifications may differ according to region and may be changed without prior notice.